

**Checkliste / Bestell-Liste**  
**Sto Wärmedämmverbundsysteme - Zubehör**

Check	Artikel	Beschreibung Auswahl	Menge [Einheit]	Sonstiges
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Sockel/Erdbereich</b>			
<input type="checkbox"/>	Sto-Flexyl Dichtungsmasse, Kleber			18 kg/Eimer
<input type="checkbox"/>	Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS-P "stumpf"	Stärke:.....[mm]		2 - 20 cm
<input type="checkbox"/>	Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte EPS-P "schräg"	Stärke:.....[mm]		4 - 20 cm
<input type="checkbox"/>	Sto-Ventec Trägerplatte (Schlagschutz) 8 mm	Format:...../.....[cm]		80/120, 120/240 cm
<input type="checkbox"/>	Sto-Sockelabschlussleiste "Profii"	Ausladung:..... [mm]		32 - 202 mm / 250 cm
<input type="checkbox"/>	Sto-Sockelabschlussleiste	Ausladung:..... [mm]		Länge 200 cm
<input type="checkbox"/>	Sto-Sockelabschlussleiste Eckstück	Ausladung:..... [mm]		2 x 50 cm
<input type="checkbox"/>	Sto-Sockelleistenverbinder			
<input type="checkbox"/>	Sto-Dränplatte			100x50x5 cm
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Fläche/dekoratives WDVS-Zubehör</b>			
<input type="checkbox"/>	Sto-Glasfasergewebe			110 cm breit
<input type="checkbox"/>	Sto-Abschirmgewebe AES			100 cm breit
<input type="checkbox"/>	Sto-Erdungsset AES Sockel			
<input type="checkbox"/>	Sto-Erdungsset AES Fläche			
<input type="checkbox"/>	Sto-Panzergewebe (Schlagschutz)			25 m/Rolle
<input type="checkbox"/>	Sto-Glasfasergewebe grob			100 cm breit
<input type="checkbox"/>	Sto-Detailgewebe			25 cm breit
<input type="checkbox"/>	Sto-Bossenplatte	Nuttyp:.....		100 x 50 cm, Nuttyp 1, 2, 3
<input type="checkbox"/>	Sto-Bossengewebe	Nuttyp:.....		200 cm lang, Nuttyp 1, 2, 3
<input type="checkbox"/>	Sto-Bossengewebe Formstück	Nuttyp:....., Formstück:.....		T-, Kreuz-, Eckstück Nuttyp 1, 2, 3
<input type="checkbox"/>	StoDeco-Profile	Typ:.....		siehe Produktprogramm
<input type="checkbox"/>	StoDeco-Art-Innenraumprofile	Typ:.....		siehe Produktprogramm
<input type="checkbox"/>	Sto-Natursteinkollektion	Typ:.....		siehe Produktprogramm
<input type="checkbox"/>	StoSolar Fassadenelement	Format:.....		siehe Produktprogramm
<input type="checkbox"/>	Sto-Flachverblender	Typ:.....		siehe Produktprogramm
<input type="checkbox"/>	Sto-Sandstein	Typ:.....		siehe Produktprogramm
<input type="checkbox"/>	Sto-Sidings	Typ:.....		siehe Produktprogramm
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>mechanische Befestigung</b>			
<input type="checkbox"/>	Sto-Thermodübel UEZ 8/60	Länge:.....[mm]		Länge: 115-295 mm
<input type="checkbox"/>	Sto-Schraubdübel UEZ 8/60	Länge:.....[mm]		Länge: 95-295 mm
<input type="checkbox"/>	Sto-Schraubdübel LEZ 8/60	Länge:.....[mm]		Länge: 120-420 mm
<input type="checkbox"/>	Sto-Schraubdübel UEZ-F 8/60	Länge:.....[mm]		Länge: 110-230 mm
<input type="checkbox"/>	Sto-Schraubdübel H60	Länge:.....[mm]		Länge: 80-220 mm
<input type="checkbox"/>	Sto-Schlagdübel UEZ-S 8/60	Länge:.....[mm]		Länge: 95-215 mm
<input type="checkbox"/>	Sto-Schlagdübel UEZ-K 8/60	Länge:.....[mm]		Länge: 70-250 mm
<input type="checkbox"/>	Sto-Schlagdübel VEZ 8/60	Länge:.....[mm]		Länge: 110-290 mm
<input type="checkbox"/>	Sto-Setzdübel BEZ 60	Länge:.....[mm]		Länge: 60-140 mm
<input type="checkbox"/>	Sto-Bohrdübel UEZ 60	Länge:.....[mm]		Länge: 140-220 mm
<input type="checkbox"/>	Sto-Dübel-Kombischeibe			DN 140 mm
<input type="checkbox"/>	Sto-Thermo Senkfräser			DN 63 mm
<input type="checkbox"/>	Sto-Thermo-Rondellen	Dammmaterial:.....		EPS, MW, Mineralschaum
<input type="checkbox"/>	Sto-Thermodübel MT (Montagetool)			
<input type="checkbox"/>	Sto-Thermodübel RPS (Rondell Polystyrol)	für Sto-Thermodübel UEZ 8/60		EPS
<input type="checkbox"/>	Sto-Thermodübel RMW (Rondell Mineralwolle)	für Sto-Thermodübel UEZ 8/60		MW
<input type="checkbox"/>	Sto-Thermodübel VE (Verschlusselement)	für Sto-Thermodübel UEZ 8/60		EPS
<input type="checkbox"/>	Sto-Anfangsleiste	Material:.....		M-System, Alu oder Kunststoff
<input type="checkbox"/>	Sto-Halteleiste	Material:.....		M-System, Alu oder Kunststoff
<input type="checkbox"/>	Sto-Verbindungsleiste	Material:.....		M-System, Alu oder Kunststoff
<input type="checkbox"/>	Sto-Unterlegscheibe	Stärke:.....[mm]		3, 8, 15, 30 mm
<input type="checkbox"/>	Sto-Schlagdübel S UEZ 8	Länge:.....[mm]		Länge 45,65,85 mm
<input type="checkbox"/>	Sto-Schraubdübel S UEZ 8	Länge:.....[mm]		Länge 45,65,85,105 mm
<input type="checkbox"/>	Sto-Schlagdübel S LZ 8	Länge:.....[mm]		Länge 80-220 mm

<b>x</b>	<b>Kantenschutz/Systemanschlüsse</b>		
	Sto-Anputzleiste		Länge 230 cm
	Sto-Anputzleiste Profi	Länge:.....[cm]	Länge 230, 140 cm
	Sto-Anputzleiste Expert		Länge 140 cm
	Sto-Anputzleiste PUR-EX		Länge 240 cm
	Sto-Anputzleiste Picco		Länge 250 cm
	Sto-Anputzleiste Praktika		Länge 230 cm
	Sto-Dachbelüftungsprofil		Länge 250 cm
	Sto-Eckschutzschiene		Edelstahl, Länge 250 cm
	Sto-Gewebewinkel standard	Schenkellänge:...../.....[cm]	11x13 bzw. 11x22cm, Länge 250 cm
	Sto-Gewebewinkel strong		11/13 cm, Länge 250 cm
	Sto-Rolleckwinkel		Schenkellänge 2x12,5 cm
	Sto-Panzerwinkel	Typ:.....	7/9, 11/13 cm, universal, 50 m/Rolle
	Sto-Tropfkantenprofil	Länge:.....[cm]	Länge 200, 120 cm
	Sto-Tropfkantenprofil Eck 2x10 cm		2 x 10 cm
	Sto-Sturzeckwinkel	Typ:.....	für 10 bzw. 20 cm Leibungstiefe
	Sto-Putzabschlussprofil F	für 3 mm Schichtstärke	Länge 200 cm
	Sto-Putzabschlussprofil M	für 6 mm Schichtstärke	Länge 200 cm
	Sto-Blechanschlussprofil		Länge 200 cm
	Sto-Attikapprofil		Länge 230 cm
	Sto-Attikapprofil Eckstück		2 x 10 cm

<b>x</b>	<b>Fensterbänke</b>		
	Sto-Fensterbank Profi	Ausladung:.....[mm]	Ausladung 50-500 mm
	Sto-Fensterbank Profi Bordprofil	Ausladung:.....[mm]	Ausladung 50-500 mm
	Sto-Fensterbank Profi Überlängendehnpf	Ausladung:.....[mm]	Ausladung 50-500 mm
	Sto-Fensterbank Profi Inneneckverbindung	Ausladung:.....[mm]	Ausladung 50-500 mm
	Sto-Fensterbank Profi Ausseneckverbindung	Ausladung:.....[mm]	Ausladung 50-500 mm
	Sto-Fensterbank Profi Winkelprofil	Ausladung:.....[mm]	Ausladung 50-500 mm
	Sto-Fensterbank Profi Sonderanfertigung		
	Sto-Fensterbank Standard	Ausladung:.....[mm]	Ausladung 90-360 mm
	Anti-Dröhn-Belag	Breite:.....[mm]	Breite: 50, 80, 100 mm. Länge: 100 cm
	Sto-Fensterbankband		12,5 m/Rolle

<b>x</b>	<b>Fugenausbildung/Sonstiges</b>		
	Sto-Dehnfugenband	Typ:....., Farbe:.....	Typ 2 od.3, anthrazit od.hellgrau
	Sto-Dehnfugenprofil 250 cm	Typ:.....	(Typ E od. V)
	Sto-Dehnfugenprofilstücke 30 cm	Typ:.....	Kreuz, T, Außen-, Inneneck
	Sto-Fugendichtband	Typ:.....	(15/2-6, 15/5-12)
	Sto-Fugendichtband 2D	Typ:.....	(15/2-6, 15/5-12)
	Sto-Fugenkitt WF Kartusche		310 ml Kartusche
	Sto-Füllschaum FCKW-frei		Dose 750 ml
	Sto-Gerüstankerverschluss		25 Stk/Karton
	Sto-Hinterfüllprofil	Durchmesser: ..... [cm]	(1, 1.5, 2, 3, 4 cm)
	Sto-Pistolenschaum SE FCKW-frei		Dose 750 ml
	Sto-Füllschaumpistole		Profi / Standard
	Sto-Pistolenreiniger		Dose 500 ml

<b>x</b>	<b>Montageelemente</b>		
	StoFix Spirale		25 Stk/Eimer
	StoFix Rondelle		DN 90 mm
	StoFix Zyrillo		DN 70mm
	StoFix Quader ND Mini	Dicke: ..... [cm]	Dicke: 60 - 200 mm
	StoFix Quader ND Midi	Dicke: ..... [cm]	Dicke: 60 - 200 mm
	StoFix Quader HD Maxi	Dicke: ..... [cm]	Dicke: 60 - 200 mm
	StoFix TraWik F	Dicke: ..... [cm]	Dicke: 80 - 160 mm
	StoFix TraWik L	Dicke: ..... [cm]	Dicke: 60 - 300 mm
	StoFix UMP	Dicke: ..... [cm]	Dicke: 60 - 300 mm
	StoFix Zyrillo - Fräswerkzeug		aus Hartkunststoff
	StoFix Montagekitt		310 ml Kartusche

Legende

Feld Beschreibung Auswahl	Zutreffendes bitte eintragen
Feld Menge [Einheit]	Menge+Einheit (m1,Stk.,etc.) angeben
Feld Sonstiges	nähere Beschreibung